



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

ที่ นุม ๕๒๐๗๑/

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โดยให้คณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งจัดทำร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ขนาด ๖ สล้อ ๖ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐
กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ระยะเวลาส่งมอบของห้องงาน
๗. วงเงินในการจัดหา

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้จัดทำ
ร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ สล้อ ๖ ตัน
ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ลิตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพธิ์ อําเภอเมืองครราษฎร์สีมา จังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔๕.๖ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชน จำนวน ๒๑ ชุมชน มี
ประชากร รวม ๙,๐๘๘ คน (ไม่รวมประชากรแหง) มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๓,๕๐๕ หลังคาเรือน
ลักษณะอาคารบ้านเรือนเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน และบ้านก่ออิฐถือปูน ๑-๒ ชั้น ส่วนอาคารเด็กแคล
การก่อสร้างได้เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทางด้านการพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เป็นศูนย์กลางที่ตั้งคลังสินค้า ซึ่งในแต่ละปีในเขตเทศบาลฯ เกิดเหตุเพลิงไหม้หลายครั้ง เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีรถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ใช้งานด้าน^๑
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใช้งานด้านอื่นๆ อายุการใช้งาน ๑๐ ปี รถมีสภาพเก่าใช้งานมานาน
หลายปี ตัวถังและตัวรถเริ่มผุต้องจอดซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบริการสาธารณูปการ
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

จากความเป็นมา จะพบว่าปัจจุบันสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานด้านป้องกัน^๑
และบรรเทาสาธารณภัยผ่านมา มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานมากจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบริการ

สาธารณสุข ทำให้คณบดีบริหารและสภาพศึกษาตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหา จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการผลกระทบน้ำอุ่นก่อประมง ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรบรรจุสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณสุขด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ทดสอบรถคันเดิมที่เริ่มทรุดโทรม

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา มีดังนี้

๑. ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลข้อตัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บดีบริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลศรีสิงหาราม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นวนนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ณ ๖ ธันวาคม

๓. เอกสารประกอบการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องนำเข้าข้อมูลตลอดจนเอกสารต่างๆ เข้าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันเสนอราคา เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับทุนส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริษัทฯ บัญชีรายรับของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสังค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสังค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนผู้ประกอบ หรือผู้แทนผู้ผลิต ดังนี้

- ตัวรถบรรทุก
- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ
- ปั๊มน้ำ
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ชุดผาณุณเพลิง , สายส่งน้ำดับเพลิง , ห่อดูดน้ำ , ข้อต่อต่างๆ , หัวกะโหลก , หัวฉีดน้ำดับเพลิง
- วิทยุสื่อสาร

(๕) แคดตามือก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ตัวรถบรรทุก
- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ
- ปั๊มน้ำ
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ชุดผาณุณเพลิง , สายส่งน้ำดับเพลิง , ห่อดูดน้ำ , ข้อต่อต่างๆ , หัวกะโหลก , หัวฉีดน้ำดับเพลิง
- วิทยุสื่อสาร

(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- สำเนาทะเบียนบ้าน

ฯลฯ

(๗) ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

พ.ศ.๒๕๖๒

(๙) ผู้เสนอราคาต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. เครื่องยนต์

- เข็มเพลิงดีเซล
- จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ ๕ จังหวะ
- ความจุระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี ระยะความร้อนด้วยน้ำ
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า
- มาตรฐานมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ ๔ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๔๐

๒. น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. อุปกรณ์ไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๕ โวลท์
- ใช้แบตเตอรี่ ๒ ถูก ถูกละ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ Ah หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

- ใช้ Alterantor ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยสามารถจ่ายกระแสไฟเพียงพอ กับภาระการทำงานของตัวรถและอุปกรณ์เสริม

- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายที่ กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- ใช้ Alterantor ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยสามารถจ่ายกระแสไฟเพียงพอ กับภาระการทำงานของตัวรถและอุปกรณ์เสริม

- สัญญาณเสียงเตือนโดยหลัง (Back up Alarm) โดยอัตโนมัติเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์แบบเกียร์กระบุก ๖ เกียร์เดินหน้า ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ระบบครัชตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
- มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายใต้เก้าอี้คนขับ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของ บ.ผู้ผลิต และมีสัญญาณเตือนการใช้งาน

- มีเบรกช่วย หรือเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนกำลัง (Power Assisted) รายละเอียดอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ขอบล้อและยาง

- ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐ ขอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ชนิดผ้าใบหรือไนล่อนเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ ขั้น มียางรองไนล่อนร่วมกระหะล้อ ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางรองไนล่อนติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๘. ตัวถังรถบรรทุกน้ำ มีคุณลักษณะดังนี้

- ๘.๑ ถังน้ำเป็นถังน้ำอเนกประสงค์ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความยาว ความกว้าง และความสูงของถังน้ำต้องสัมพันธ์กับรถบรรทุกและความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๑๗๗๗ ๗๗๗

๔.๒ ภายในถังมีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรงและกันน้ำกระแทก (Baffle Plate) จำนวน ๒ แผ่น เจาะช่องให้คนลอดไปเข้าไปทำความสะอาดได้ ด้านล่างเจาะให้น้ำไหลถึงกันได้ตลอดทั้ง ๓ ช่อง

๔.๓ ด้านบนมีช่องคนลงถัง (Manhole) ขนาด ศก. ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิด - เปิด และช่องระบายน้ำอากาศจำนวน ๒ ช่อง

๔.๔ แผ่นเหล็กที่ใช้ประกอบเป็นถังน้ำเป็นเหล็กแผ่น มีความหนาตั้งนี้

(๑) ตัวถังน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

(๒) แผ่นกันน้ำกันกระแทก (Baffle Plate) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๕ ด้านบนถังระหว่างฝาทั้ง ๒ ด้าน มีทางเดินกว้างเต็มพื้นที่ ยาวตลอดแนวถัง ทำด้วยเหล็กอัดตอกกันลื่น หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมรัวจับด้านบน

๔.๖ ตอนห้ายของถังน้ำติดตั้งบันไดเหล็กสำหรับขึ้นปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำแห่น ปืนฉีดน้ำ ๒ จุดซ้ายขวา และมีที่เหยียบด้านท้ายสำหรับยืนปฏิบัติงาน พื้นทั้งหมดบุเหล็กอัดตอกกันลื่น

๔.๗ ด้านหน้าถังติดตั้งอุปกรณ์สำหรับอกระดับน้ำในถัง

๔.๘ ด้านหน้า และหลัง ห้องซ้ายขวา มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูเปิด-ปิด แบบบานสไลล์ขึ้นลงล็อคได้ บานประตูทำจากอลูมิเนียม

๔.๙ ภายในพ่นสี Epoxy ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายนอกพ่นสี (สีแดง) สีเดียวกับตัวรถบรรทุก

๔.๑๐ การติดตั้งตัวถังน้ำ มีขาตั้งถังน้ำไม่น้อยกว่าข้างละ ๓ ขา ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. โดยมีเหล็กแผ่นเสริมใต้ห้องถังตรงจุดที่ติดตั้งขาถังขนาด x กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า $6 \times ๕๐๐ \times ๑,๘๐๐$ มม. แทนรองรับขาถังเป็นเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ยึดติดกับเซทซีโดยใช้ยูบอสท์ โดยไม่มีการเชื่อมติดเซลซีมีแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. รองรับระหว่างขาถังกับแทนรองรับและยึดตัวถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ตัว

๔.๑๑ แท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ติดตั้งด้านบนตัวถังด้านท้ายรถ สามารถหมุนจัดในแนวอนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศาสามารถปรับอัจฉริยะและมุมเบย์ได้

๔.๑๒ ชุดตู้ถังบรรทุกออกประสบ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ในขอบข่าย การม้วน พับหรือขึ้นรูปโลหะ

๕. ระบบห่อสูบส่งน้ำ

๕.๑ มีห่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกข้อต่อทำด้วยทองเหลือง ขนาด ศก. ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้ง瓦ล์วปิด - เปิด แบบบลัวล์ว์

๕.๒ มีห่อจ่ายน้ำภายนอกข้อต่อทำด้วยทองเหลือง ขนาด ศก. ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้ง วาล์วปิด - เปิด แบบบลัวล์ว์ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วนิดทองเหลือง

๕.๓ มีชุดสายส่งน้ำ จำนวน ๕ เส้น เป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีเหลือง สามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน และสามารถทนแรงดันแทกระเบิดไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ศก. ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น และขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๕ เส้น พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วนิดทองเหลือง และข้อต่อแยก ส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็วเข้า - ออก ศก. ๒.๕ นิ้ว - จำนวน ๑ อัน จำนวน ๑ อัน

ณ ณ ณ

๘.๔ ท่อยางคุณภาพดี จำนวน ๑ เส้น เป็นแบบผิวลอก ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูงเสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมข้อต่อเกรียวทองเหลือง

๘.๕ ติดตั้งแห่นเป็นอีกด้านท้าย สามารถปรับขึ้นลงและหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดชนิดปรับฝอยและคำตรง

๑๐. ปั๊มสูบน้ำ

๑๐.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีบศูนย์ ชนิดใบพัดเดียว และใบพัดของเครื่องสูบน้ำ สามารถทำสูญญากาศคุณภาพได้เองโดยไม่ต้องล่อน้ำ

๑๐.๒ ตัวปั๊มสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดห่อคุณภาพ ๙๗.๓ มิลลิเมตร และขนาดห่อสูบน้ำ ๙๗.๓ มิลลิเมตร

๑๐.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดียวทำด้วยอลูминัมอัลลอย

๑๐.๔ ปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที

๑๐.๕ ปั๊มสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ บอนด์/ตารางนิ้ว

๑๐.๖ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๑๐.๗ มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ มม. (๒.๕ นิ้ว) ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อุปกรณ์หัวยิงพร้อมข้อต่อสวมเรียว และประคุน้ำ (Ball Valve) ทำด้วยทองเหลือง

๑๐.๘ มีมาตรฐานความดันการจ่ายและคุณภาพติดตั้งในที่สูงคงต่อการมองเห็น การทำงานของปั๊มน้ำใช้การต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, โยยก, เพลาปืน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ มีคันเร่งแบบควบคุมด้วยมือด้านท้ายรถ

๑๐.๑๐ มีหัวล้านหัวน้ำหัวยิง กรณีมีการสูบน้ำเต็มถัง

๑๑. ระบบสัญญาณไฟ

๑๑.๑ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีแดงชนิดกระพริบ และสามารถปรับแสงในเวลากลางคืนได้เองโดยอัตโนมัติ ติดตั้งบนถังน้ำด้านท้าย ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ จุด

๑๑.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กรรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๓ มีฝาครอบแบบเตอร์ พร้อมกุญแจล็อกแข็งแรง

๑๑.๔ มีโคมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีแดงชนิดแบบยาวแบบกระพริบ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. ฐานทำด้วย Stainless อย่างดี ติดตั้งบนโครงโลหะซึ่งยึดติดกับหลังคาengแบบถอดได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๑.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไข่เรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิด ๕ เสียง พร้อมไมโครโฟนและลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่างบนถังบรรจุน้ำในจุดที่เหมาะสม แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑ ดวง สามารถปรับ-ขึ้น-ลง และหมุนได้รอบตัว

๑๒. การพ่นสีและข้อความ

๑๒.๑ การพ่นสีภายในออกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น และพ่นด้วยสีเจริญชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่ากว่า ๒ ชั้น (สีแดง)

๑๒.๒ ๑๒.๓

๑๒.๒ การพ่นกาวในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

๑๒.๓ บริเวณได้ห้องรถ โครงรถและได้ห้องรถ โครงรถและปั้งโคลนหน้า ได้บังโคลนหลัง พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั่วโมงเทคโคิต หรือเทียบเท่า

๑๒.๔ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” ด้วยสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมข้อเต็มของหน่วยงานขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

๑๒.๕ มีข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” ติดบริเวณด้านข้างตัวรถทั้งสองข้าง

๑๒.๖ มีข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์” บริเวณกระจากด้านหน้า จำนวน ๑ จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

๑๓. อุปกรณ์อื่นๆ ประจำรถ

๑๓.๑ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจากบังลมหน้าครับชุด

๑๓.๒ ที่ปัดน้ำฝนสามารถควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๓.๓ กระจกมองหลังนอกเก่งช้าย - ขาว ขนาดใหญ่ของเห็นได้ไกล และชัดเจนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดแสงผ่านได้ กระจกหน้า ร้อยละ ๖๐ กระจกด้านข้าง และหลัง ร้อยละ ๔๐

๑๓.๕ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๖ มีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบบีด ๓ จุด ตึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๓.๗ เบาะนั่งด้านคนขับและผู้นั่งตอนหน้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดมีหัวจ่ายแบบฝังช่องสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานค่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ DVD-MP3 รายละเอียด ดังนี้

(๑) เครื่องรับวิทยุสามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบห้าคลื่นแบบดิจิตอล

(๒) สามารถเล่นแผ่นได้ไม่น้อยกว่า DVD/MP3 มีช่องเสียบ USB

(๓) ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๓.๑๐. ผ้ายางปูพื้นรถและรองผู้นั่นในเก่ง

๑๓.๑๑. ติดตั้งอุปกรณ์ลากห้องหน้า/หลังรถ

๑๓.๑๒. ยางรถเป็นชนิดใช้งานหนัก ยางหน้ามีดูกายางแบบทราบสปอร์ต ยางหลังมีดูกายาง แบบบัง หรือแบบทราบสปอร์ต

๑๓.๑๓. มีแผ่นยางกันโคลนสำหรับล้อทุกล้อ

๑๓.๑๔. มี Guard ป้องกันหม้อน้ำ อ่างน้ำมันเครื่อง ครอบคลุมที่ด้านล่าง

๑๓.๑๕. ติดตั้งวิทยุสื่อสารระบบ VHF ความถี่ ๑๓๖ - ๑๗๔ MHz ชนิดติดตั้งในรถยนต์ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเสาอากาศ (ไม่ขาย)

๑๓.๑๖. ตัวรถเป็นสีแดงตลอดทั้งคัน

๑๓.๑๗. ชุดผจญเพลิงภายนอกอาคาร จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

นาย ๗๗๗

- (๑) เสื่อพื้นรองทางเดินจากผ้าทันไฟ
- (๒) ถุงมือตบเพลิง
- (๓) ผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความร้อน (อุ้ต) ขนาด ๑๖ นิ้ว
- (๔) ร่องเท้าตับเพลิง (ขนาดเบอร์ ๔๗)
- (๕) หมวกดับเพลิงแบบเต็มศรีษะ

๑๓.๑๔ ฝาปิดห้องน้ำลักษณะจำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑๕ เครื่องมือประจารถขนาดตามระบบของรถ ตามรายการดังนี้

- (๑) แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน ๑ ชุด
- (๒) อุปกรณ์ในการถอดส้อ ๑ ชุด
- (๓) ประแจเลื่อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มม. ๑ ตัว
- (๔) คีมล็อกขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มม. ๑ ตัว
- (๕) ระบบอัดอากาศบีพร้อมสายอ่อน ๑ อัน
- (๖) ไขควงแบบ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. ๑ ตัว
- (๗) ไขควงแยก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. ๑ ตัว
- (๘) คีมปากกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. ๑ ตัว
- (๙) ประแจแหวน (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) ๑ ชุด
- (๑๐) ประแจปากตาย (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) ๑ ชุด
- (๑๑) ประแจงล็อกพร้อมด้ามขันตามระบบของรถไม่น้อยกว่า ๑๐ ชิ้น

พร้อมกล่องบรรจุ ๑ ชุด

- (๑๒) ค้อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ปอนด์ ๑ อัน

๑๓.๒๐ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด โดยติดตั้งภายในห้องพนักงานขับรถ

๑๓.๒๑ หัวกะโหลกกรองน้ำใช้กับท่อคุตพร้อม Foot Valve ทำจากทองเหลือง จำนวน ๑ ตัว

๑๓.๒๒ ประแจขันท่อคุตน้ำ จำนวน ๑ อัน

๑๓.๒๓ ประแจขันหัวประปา โดยมีส่วนหัวของประแจมีรูสามารถเข้ากับหัวประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดตู้ได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒๔ ตะแกรงกรองผง พร้อมตะกร้าห่วง ๑ นิ้ว

๑๓.๒๕ หนังสือคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒๖ กล่องใส่เครื่องมือแบบเหล็ก สามารถใส่เครื่องมือข้างต้นได้หมดทุกชิ้น

๑๓.๒๗ ข้อต่อคุตน้ำจากหัวประปา ผลิตจากทองเหลือง แบบเกลียวในขนาด ๔ นิ้ว ลด ๓ นิ้ว แบบสวมเรียว จำนวน ๑ ตัว

๑๓.๒๘ หัวฉีดน้ำแบบด้ามเป็นปรับเป็นลำตرجและฟอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๓.๒๙. หัวฉีดน้ำชนิดชนิดปรับลำตرجและฟอย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๓.๓๐ หัวฉีดน้ำชนิดลำตرج ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ , ๓/๔ และ ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๑. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

พ.พ. พ. ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากวงเงินที่เสนอราคาเกินกว่างบประมาณในการจัดหาครั้งนี้ (งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนคณิตกรรมการดำเนินการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

๓. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอหั้งหมัดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลิกก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก็จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ที่้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาระทึกการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาริอนิบุคคลอื่นมาเสนอราคแทนเป็นต้น

๔. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคางang แลพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่้งงาน

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๑. ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาน้ำที่ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ


(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๒. ผู้เสนอราคาก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และหรือโอนทาง

 ๘๗๗๙ ๘๗๗๙

จะเป็นไปได้กับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จนเสร็จสิ้น และส่งมอบคุณภาพเบียนรถให้กับเทศบาลฯ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จะจะชำระเงิน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคากำต้องส่งมอบบนทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน พร้อมคู่มือการจดทะเบียนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้เสนอราคากำต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกคันดังกล่าวให้ผู้ซื้อให้เรียบร้อยก่อน ทต.บ้านโพธิ์ จึงจะชำระเงินค่ารถบรรทุกให้กับผู้เสนอราคากำ

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย กำหนดในอัตราอัตร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นจะการประกันราคากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับมอบรถ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกันราคากด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคากำต้องเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศนัยว่าประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้เรือบรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๒ ผู้เสนอราคากำต้องเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้คัดเลือกแล้วไม่เข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. ราคากลางในการจัดหา

- ราคากลางในการจัดหาพัสดุ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท)

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ด. ๗๗๗ ๗๗๗

๓. ตามข้อบัญญัติในประมวลรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายจ่ายแผนการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันอคติภัย งบลงทุน หน้า ๖๔

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
๒. เห็นควรแจ้งกองคลังเพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางศิรินันทน์ บุญเกิด)

ลงชื่อ

๗๙๘๗

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นายทรงคนะ ทับจะบก.)

(นายดันย์ ศรีถาวร)

(นางสาวอนพรรณ นาคมะเริง)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยศรี ศิริรุ่งสกุลวงศ์)

นายกเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์